



Producent:

Atlas Sp. z o.o.
atlas@atlas.com.pl
Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5905400115901



PL Klej do styropianu i zatapiania siatki 25 kg
DE Polystyrol und Netzkleber 25 kg
CS Lepidlo na polystyren a síťovinu 25 kg
SK Polystyrén a lepidlo na sieťovinu 25 kg
LT Polistireno ir tinklelio klįjai 25 kg
BG Лепило за полистирол и мрежа 25 kg

LV Polistirola un sieta līme 25 kg
HU Polisztirol és hálós ragasztó 25 kg
RO Polistiren și adeziv pentru plasă 25 kg
ET Polüstüreen ja võrkliim 25 kg
FI Polystyreeni ja verkkoliima 25 kg

[PL] informacje

Klej do styropianu i zatapiania siatki 25kg

Klej przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych (w tym płyt grafitowych) i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków.

ATLAS GRAWIS U produkowany jest w postaci suchej mieszanki **najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.**

Zalety i cechy produktu

- Wysoka odporność na powstawanie mikrorys.
- Wysoka trwałość w trakcie eksploatacji - uzyskano zwiększenie trwałości kleju, odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych.
- Zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonałe parametry robocze.
- Wysoka lepkość - klej nie zsuwa się z pacy oraz powierzchni płyty.
- Posiada wysoką przyczepność.
- Jest paroprzepuszczalny.

Zużycie

Zużycie materiału zależy od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.

- Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m².
- Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m².

Przechowywanie

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

Parametry:

- **Marka:** Atlas
- **Pojemność:** 25 kg
- **Grubość warstwy maksymalna:** ok 2-5 mm
- **Przyczepność:** beton \geq 0,25 MPa
- **Przyczepność:** styropian \geq 0,08 MPa
- **Czas schnięcia:** Zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia, przyjmuje się wysychanie 10 mm na grubości warstwy na dobę
- **Produkt posiada:** Atest higieniczny
- **Zastosowanie:** Klej do mocowania płyt termoizolacyjnych, do styropianu i zatapiania siatki
- **Cena dotyczy jednego opakowania**

[EN] informations

Adhesive for styrofoam and mesh embedding 25kg

Adhesive designed for fixing EPS thermal insulation boards and making a reinforced layer in building insulation technology. Allows gluing of polystyrene boards (including graphite boards) and making a reinforced layer in building insulation technology.

ATLAS GRAWIS U is produced as a dry mixture of **the highest quality cement binder, aggregates and specially selected modifying agents.**

Advantages and product features

- High resistance to microscratch formation.
- High durability during use - increased durability of the adhesive, resistance to weathering.
- Ensures proper adhesive adhesion to polystyrene foam and excellent working parameters.
- High viscosity - the adhesive does not slip off the trowel and the board surface.
- It has high adhesion.
- It is vapour-permeable.

Consumption

The material consumption depends on the substrate parameters (e.g. the degree of evenness) and on the adopted technology of sticking panels.

- Sticking the boards: from 4.0 to 5.0 kg/m².
- Reinforced layer: from 3.0 to 3.5 kg/m².

Storage

Store in original packaging, in dry and dark rooms, away from heat sources, protect from overheating and frost.

Parameters:

- **Brand:** Atlas
- **Capacity:** 25 kg
- **Maximum layer thickness:** approx. 2-5 mm
- **Adherence:** Concrete \geq 0,25 MPa
- **Adhesion:** polystyrene \geq 0,08 MPa
- **Drying time:** Depends on layer thickness and ambient conditions, assumed to dry 10 mm per layer thickness per day
- **The product has:** Hygienic attestation
- **Use:** Adhesive for fixing heat-insulating panels, for foamed polystyrene and mesh embedding
- **Price is for one package**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**

