

**Producent:**

Atlas Sp. z o.o.
atlas@atlas.com.pl
Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5905400345612



PL Klej żelowy elastyczny do płytek Atlas Geoflex C2TE 5 kg
DE Flexibler Gelkleber für Fliesen Atlas Geoflex C2TE 5 kg
CS Flexibilní gelové lepidlo na dlaždice Atlas Geoflex C2TE 5 kg
SK Flexibilné gélové lepidlo na obklady a dlažby Atlas Geoflex C2TE 5 kg
LT Lankstūs gėliniai klijai plytelėms "Atlas Geoflex C2TE" 5 kg
BG Гъвкаво гел лепило за плочки Atlas Geoflex C2TE 5 кг

LV Elastīga gēla līme flīzēm Atlas Geoflex C2TE 5 kg
HU Rugalmas zselés ragasztó csempékhez Atlas Geoflex C2TE 5 kg
RO Adeziv gel flexibil pentru plăci Atlas Geoflex C2TE 5 kg
ET Paindlik geel-liim plaatidele Atlas Geoflex C2TE 5 kg
FI Joustava geeliliimi laatoille Atlas Geoflex C2TE 5 kg

[PL] informacje

Wysokoelastyczny klej żelowy Atlas Geoflex C2TE 5 kg

ATLAS GEOFLEX to wysokoelastyczny **klej żelowy do płytek** klasy C2TE służy do przyklejenia każdego typu okładzin, zarówno nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych. **Elastyczny klej do płytek** nada się do stosowania na balkonach i tarasach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, ogrzewanie podłogowe, lastryko, OSB i innych trudnych podłożach.

Zalety produktu:

- technologia żelowa umożliwia dostosowanie konsystencji do potrzeb
- możliwość stosowania w warstwie nawet 15 mm
- do pracy w wysokich temperaturach – nawet +35°C
- idealny na trudne podłoża
- możliwość fugowania już po 12 h

Parametry:

- Marka: Atlas
- Średnie zużycie: 1,3-3,0 kg/m² (w zależności od rozmiaru płytek i miejsca aplikacji)
- Przyczepność: 1,0 N/mm²
- Grubość warstwy: 2-15 mm
- Właściwości: Wejście na okładzinę i spoinowanie już po 12 godzinach na trudne podłoża
- Temperatura stosowania: Od +5 °C do +35 °C
- Waga: 5 kg
- Metoda aplikacji: paca zębata
- Czas schnięcia: Wchodzenie na posadzkę po ok. 12 godzinach
- Obszary zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ściany i podłogi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

[EN] informations

Atlas Geoflex C2TE high-flexible gel adhesive 5 kg

ATLAS GEOFLEX is a highly flexible **gel adhesive for tiles of class C2TE** for bonding any type of cladding, both absorbent and non-absorbent. **The flexible tile adhesive** is suitable for use on balconies and terraces exposed to direct sunlight, underfloor heating, terrazzo, OSB and other difficult substrates.

Product advantages:

- gel technology allows the consistency to be adjusted as required
- can be applied in a layer of up to 15 mm
- can be applied at high temperatures of up to +35°C
- ideal for difficult substrates
- can be grouted after just 12 h

Parameters:

- Brand: Atlas
- Average consumption: 1.3-3.0 kg/m² (depending on tile size and application location)
- Adhesion: 1.0 N/mm²
- Layer thickness: 2-15 mm
- Properties: Tiling and grouting as early as 12 hours on difficult substrates
- Application temperature: +5 °C to +35 °C
- Weight: 5 kg
- Application method: notched trowel
- Drying time: Floor access after approx. 12 hours
- Areas of application: indoors and outdoors, for walls and floors

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**