

**Producent:**

Atlas Sp. z o.o.

atlas@atlas.com.pl

Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5905400140880



PL Atlas Plus Klej wysokoelastyczny do płytek 25 kg odkształcalny
DE Atlas Plus Hochflexibler Fliesenkleber 25 kg verformbar
CS Atlas Plus Vysoce flexibilní lepidlo na dlaždice 25 kg deformovatelné
SK Atlas Plus Vysoko flexibilné lepidlo na dlaždice 25 kg deformovateľné
LT "Atlas Plus" Labai lankstūs plytelių klijai 25 kg deformuojamieji
BG Атлас Плюс Изключително гъвкаво лепило за плочки 25 кг деформируемо

LV Atlas Plus Ļoti elastīga flīžu līme 25 kg deformējama
HU Atlas Plus Nagy rugalmasságú csemperagasztó 25 kg deformálható
RO Atlas Plus Adeziv foarte flexibil pentru plăci 25 kg deformabil
ET Atlas Plus Väga paindlik plaadiliim 25 kg deformeeritav
FI Atlas Plus Erittäin joustava laattaliima 25 kg muodonmuutoskykyinen

[PL] informacje

Klej wysokoelastyczny do płytek Atlas Plus 25 kg odkształcalny

ATLAS PLUS to elastyczny klej do płytek o właściwościach odkształcalnych klasy C2TE, przeznaczony do stosowania w wyjątkowo trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Idealny do mocowania płytek o różnorodnych formatach i rodzajach, w tym ceramicznych, cementowych i kamiennych.

Klej świetnie sprawdza się na podłożach narażonych na zmienne warunki termiczne i mechaniczne, takich jak tarasy, balkony, elewacje, ogrzewanie podłogowe i ścienne, a także na trudnych powierzchniach, takich jak płyty OSB czy stare płytki. Dzięki swojej wysokiej elastyczności i doskonałej przyczepności, klej ATLAS PLUS kompensuje naprężenia i zapewnia trwałe mocowanie.

Zalety:

- Wysoka elastyczność:** Doskonale kompensuje naprężenia termiczne i mechaniczne, idealny do trudnych warunków.
- Uplastyczniona formuła:** Umożliwia łatwe aplikowanie i doskonale dostosowanie kleju do podłoża.
- Doskonała korygowalność:** Pozwala na korektę pozycji płytek po nałożeniu kleju.
- Wysoka przyczepność:** Zapewnia solidne mocowanie płytek do różnych rodzajów podłoża, w tym trudnych powierzchni.
- Wydłużony czas otwarty:** Umożliwia wygodne i precyzyjne układanie płytek.
- Ograniczenie pylenia:** Zmniejsza uciążliwość podczas aplikacji, zapewniając czystość pracy.
- Przyklejanie płytek "od góry":** Możliwość nakładania płytek na istniejące okładziny, co zwiększa wszechstronność zastosowania.

TECHNOLOGIA PODWÓJNYCH WŁÓKIEN w ATLAS PLUS to następujące korzyści:

- Zwiększona wytrzymałość:** Znaczące podwyższenie parametrów wytrzymałościowych kleju, co zapewnia trwałość i stabilność.
- Lepsza odporność na obciążenia:** Ulepszona odporność na duże obciążenia eksploatacyjne, udarowe i wibracje.
- Bezpieczny montaż w różnych temperaturach:** Stabilne i bezpieczne stosowanie kleju przy dużych różnicach temperatur.
- Kompensacja naprężeń:** Efektywna kompensacja naprężeń na odkształcających się podłożach, co zapobiega problemom z mocowaniem.
- Poprawiona retencja wody:** Włókna w zaprawie lepiej utrzymują wodę, zapobiegając jej gwałtownemu odparowaniu i zapewniając równomierne wiązanie.
- Ograniczenie „wciągania” płytki:** Zmniejsza problem wciągania wody przez płytkę, co wpływa na jakość montażu.

[EN] informations

Atlas Plus 25 kg highly flexible tile adhesive deformable

ATLAS PLUS is a flexible tile adhesive with C2TE class deformable properties for use in extremely difficult conditions, both indoors and outdoors. It is ideal for fixing tiles of various formats and types, including ceramic, cement and stone.

The adhesive works well on substrates exposed to varying thermal and mechanical conditions, such as terraces, balconies, facades, underfloor and wall heating, as well as on difficult surfaces such as OSB or old tiles. Thanks to its high elasticity and excellent adhesion, ATLAS PLUS adhesive compensates for stresses and ensures permanent fixing.

Advantages:

- High elasticity:** Perfectly compensates thermal and mechanical stresses, ideal for difficult conditions.
 - Plasticised formulation:** Allows easy application and excellent adaptation of the adhesive to the substrate.
 - Excellent correctability:** Allows correction of tile position after adhesive application.
 - High adhesion:** Ensures a solid bonding of tiles to a variety of substrates, including difficult surfaces.
 - Extended open time:** Enables convenient and precise tiling.
 - Dust limitation:** Reduces nuisance during application, ensuring clean work.
 - Tile bonding "from above":** Ability to tile over existing cladding, increasing application versatility.
- THE UNDER TILE TECHNOLOGY in ATLAS PLUS offers the following benefits:**
- Increased strength:** Significant increase in the strength parameters of the adhesive, which provides durability and stability.
 - Improved load resistance:** Improved resistance to high operating, impact and vibration loads.
 - Safe installation at different temperatures:** Stable and safe application of the adhesive at large temperature differences.
 - Stress compensation:** Effective stress compensation on deforming substrates to prevent fixing problems.
 - Improved water retention:** Fibres in the mortar hold water better, preventing rapid evaporation and ensuring even setting.
 - Limitation of tile 'pull-in':** Reduces the problem of water pulling in through the tile, which affects the quality of the installation.
 - Improved performance:** Improved consistency and ease of adhesive application.
 - Stability of tiles:** Faster stabilisation of tiles immediately after sticking, which speeds up the working process.

Lepsze parametry robocze: Ulepszona konsystencja i łatwość aplikacji kleju.

Stabilność płytek: Szybsza stabilizacja płytek zaraz po ich przyklejeniu, co przyspiesza proces pracy.

Parametry:

Marka: Atlas

Pojemność: 25 kg

Grubość stosowanej warstwy: 2 - 10 mm

Temperatura stosowania: od +1 °C do +25 °C

Czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny

Spoinowanie: po 16 / 24 godzinach

Zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,0 kg/m²

Zastosowanie: Klej do płytek

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

 DomoDomo

Parameters:

Brand: Atlas

Capacity: 25 kg

Layer thickness applied: 2 - 10 mm

Temperature of use: +1 °C to +25 °C

Application time: approx. 4 hours

Pointing: after 16/24 hours

Consumption for 30 x 30 cm tiles: from 2.0 kg/m²

Application: Tile adhesive

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**