



Producent:
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973225072



PL Śnieżka Extra fasadowa farba na elewacje i wnętrza grafitowy mat 1L
DE Śnieżka Extra-Fassadenfarbe für Fassaden und Innenräume grafit matt 1L
CS Śnieżka Extra fasádní barva na fasády a interiéry grafitová matná 1L
SK Śnieżka Extra fasádna farba na fasády a interiéry grafit matná 1L
LT Śnieżka Extra fasado dažai fasadams ir interjerui grafito matinis 1L
BG Śnieżka Екстра фасадна боя за фасади и интериор графитен мат 1L

LV Śnieżka Extra fasādes krāsa fasādēm un interjeram grafiņa matēts 1L
HU Śnieżka Extra homlokzatfesték homlokzatokhoz és belső terekhez grafit matt 1L
RO Śnieżka Vopsea de fațadă Extra pentru fațade și interioare grafit matt 1L
ET Śnieżka Extra fassaadivärv fassaadidele ja siseruumidele grafiitmatt 1L
FI Śnieżka Extra julkisivumaali julkisivuihin ja sisätiloihin grafiitti matta 1L

[PL] informacje

[EN] informations

Śnieżka Extra fasadowa farba na elewacje i wnętrza grafitowy mat 1L

Śnieżka Extra facade paint for elevations and interiors graphite matt 1L

Śnieżka Extra Fasadowa 1 L grafitowa to wysokiej jakości farba przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń. Tworzy matowe, trwałe powłoki odporne na warunki atmosferyczne, jednocześnie umożliwiające „oddychanie ścian”.

Śnieżka Extra Fasadowa 1 L graphite is a high quality paint for protective and decorative painting of building facades and walls indoors. It creates matte, durable coatings resistant to weather conditions, at the same time allowing the walls to "breathe".

Farba doskonale przyczepna jest do podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, a także drewnianych i drewnopochodnych. **Nowoczesny kolor grafitowy nadaje elewacji elegancki i ponadczasowy charakter.**

The paint has excellent adhesion to cement, cement-lime, gypsum, gypsum-cardboard, as well as wood and wood-based substrates. **The modern graphite colour gives the façade an elegant and timeless character.**

Produkt sprawdzi się zarówno przy nowych inwestycjach, jak i podczas renowacji starszych budynków. Wydajność wynosi do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

The product is suitable for both new construction and the renovation of older buildings. The capacity is up to 9 m²/l with a single coat.

Zalety:

Advantages:

- Do fasad i wnętrz
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Odporna na ścieranie
- Zapewnia „oddychanie ścian”
- Trwały, intensywny kolor grafitowy
- Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- Matowe, estetyczne wykończenie

- For facades and interiors
- Weather-resistant
- Abrasion-resistant
- Ensures walls "breathe"
- Durable, intense graphite colour
- Very good adhesion to various substrates
- Matt, aesthetic finish

Parametry:

Parameters:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** Extra Fasadowa
- Pojemność:** 1 L
- Kolor:** grafitowy
- Wykończenie:** mat
- Wydajność:** do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Ilość warstw:** 2
- Czas między warstwami:** 2-4 h
- Temperatura aplikacji:** min. +5°C
- Sposób nanoszenia:** wałek, pędzel, natrysk

- Manufacturer:** Śnieżka
- Product:** Extra facade
- Capacity:** 1 L
- Colour:** graphite
- Finish:** matt
- Spreading rate:** up to 9 m²/l in one application
- Number of coats:** 2
- Time between coats:** 2-4 h
- Application temperature:** min. +5°C
- Application method:** roller, brush, spray
- Washing of tools:** water

Mycie narzędzi: woda

Zastosowanie: elewacje zewnętrzne i ściany wewnętrzne

Skład:

Dyspersja polimerowa

Pigmenty i wypełniacze mineralne

Dodatki uszlachetniające

Środki poprawiające odporność na warunki atmosferyczne

Środki ostrożności:

Malować w temperaturze powyżej +5°C

Na zewnątrz nie stosować podczas deszczu, mgły ani opadów śniegu

Chronić świeżo pomalowaną powierzchnię przed opadami do czasu wyschnięcia

Unikać kontaktu z oczami i skórą

W przypadku prac natryskowych stosować odpowiednie środki ochrony

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem

Chronić przed dziećmi

Przestrzegać zaleceń producenta zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

 DomoDomo

Application: external facades and internal walls

Composition:

Polymer dispersion

Mineral pigments and fillers

Improving additives

Weatherproofing agents

Precautions:

Paint at temperatures above +5°C

Do not apply outdoors in rain, fog or snowfall.

Protect the freshly painted surface from precipitation until it is dry

Avoid contact with eyes and skin

In the event of spraying work, use suitable protective equipment

Keep in tightly closed container, protect from frost

Keep out of the reach of children

Comply with the manufacturer's instructions on the label and safety data sheet.