


Producent:



3153895164993



PL Podkład do zszarzałego drewna maskujący 0,5l
DE Graue Holzabdeckgrundierung 0,5l
CS Šedý maskovací nátěr na dřevo 0,5 l
SK Šedý maskovací nátěr na drevo 0,5 l
LT Pilkasis medienos maskuojamasis gruntas 0,5 l
BG Сив маскиращ грунд за дърво 0,5 л

LV Pelēka koksnes maskēšanas gruntskrāsa 0,5l
HU Szürke fa maszkoló alapozó 0.5l
RO Grund gri pentru mascarea lemnului 0.5l
ET Hall puidu maskeerimisvärvi 0,5l
FI Harmaa puun peittävä pohjamaali 0.5l

[PL] informacje

[EN] informations

Podkład do zszarzałego drewna Primer for grey wood 0.5 l

Maskujący podkład jest **idealny na surowe, zniszczone i poczerńiałe drewno**, umożliwiłszy szybką i prostą renowację powierzchni, **maskuje uszkodzenia i przebarwienia drewna**, **ujednolica kolor drewna** przed aplikacją. Jest kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika.

Masking primer is **ideal for rough, damaged and blackened wood**, enables quick and simple surface restoration, **masks damage and discolouration of the wood**, **unifies the colour of the wood** before application. It is compatible with water-based and solvent-based varnishes.

Zalety i cechy produktu

Product benefits and features

- Podkład do zszarzałego drewna V33 umożliwia szybką i prostą renowację powierzchni.
- Maskuje uszkodzenia i przebarwienia drewna spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.
- Ujednolica kolor drewna przed aplikacją lazury.
- Jest łatwy w nakładaniu – nie ścieka, nie kapie i bardzo dobrze się rozciera.
- Nadaje powierzchni wygląd jasnego drewna.
- Produkt ma delikatny, niedrażniący zapach, jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
- Jest kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika. Nie stosować na lazury kolorowe, takie jak zielony, czerwony, niebieski itp.

- V33 Grey Wood Primer enables quick and simple surface renovation.
- Masks damage and discolouration of wood caused by harsh weather conditions.
- Unifies the colour of the wood before applying the varnish.
- It is easy to apply - it does not run off, drip and rubs very well.
- Gives the surface the appearance of light wood.
- The product has a delicate, non-irritating odour and is safe for humans and animals.
- It is compatible with water-based and solvent-based varnishes. Do not use on coloured varnishes such as green, red, blue, etc.

Przygotowanie

Preparation

1. Stare drewno, surowe lub pokryte starą warstwą lazury : usuń łuszczące się i odpadające elementy za pomocą papieru ściernego i odpyl.
2. W celu lepszej ochrony przed biokorozją, drewno surowe zabezpiecz Impregnatem do drewna budowlanego.
3. Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
4. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności powietrza.

1. Old wood, raw or covered with an old varnish layer : remove flaking and falling off parts with sandpaper and dust off.
2. For better protection against bio-corrosion, treat bare wood with Construction Wood Impregnator.
3. Application temperature 12°C to 25°C.
4. Avoid direct exposure to sunlight. Do not apply in the rain or high humidity.

Aplikacja

Application

- Jeśli podłoże jest bardzo porowate, nałóż drugą, cienką warstwę Podkładu do zszarzałego drewna V33 aby wyrównać zabarwienie.
- Aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny należy nałożyć na powierzchnię lazury w odcieniu drewna, unikając zbyt jasnych odcieni.
- Produkt nie jest odpowiedni do rozjaśnienia drewna świeżo pokrytego lazurą. W tym wypadku należy usunąć warstwę lazury mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub chemicznie.
- Otrzymany kolor powinien być jednolity i maskować ciemny odcień drewna.
- Po całkowitym wyschnięciu Podkładu (min. 12 godzin od nałożenia), należy nanieść dwie warstwy lazury.
- Nakładać za pomocą pędzla. Należy nałożyć jedną lub dwie warstwy w zależności od porowatości podłoża. Drugą warstwę można nałożyć po min. 6 godzinach od nałożenia pierwszej.
- Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W trakcie nakładania w razie potrzeby powtórnie wymieszać.

- If the substrate is very porous, apply a second, thin coat of V33 Grey Wood Primer to even out the colouration.
- For the best aesthetic effect, apply a varnish in the shade of the wood on the surface, avoiding too light shades.
- The product is not suitable for lightening wood that has been freshly varnished. In this case, the varnish layer should be removed mechanically with sandpaper or chemically.
- The resulting colour should be uniform and mask the dark shade of the wood.
- Once the Primer has dried completely (at least 12 hours after application), apply two coats of varnish.
- Apply with a brush. Apply one or two coats depending on the porosity of the substrate. The second coat can be applied after min. The second coat can be applied after at least 6 hours.
- Stir the product thoroughly before use until a homogeneous consistency is obtained. Re-mix during application if necessary.

Parametry:

Parameters:

- **Brand:** V33
- **Colour:** Light wood shade
- **Volume:** 0.5 l
- **Packaging capacity:** approx. 8m²/L
- **Drying time:** 6 h

- **Marka:** V33
- **Kolor:** Odcień jasnego drewna
- **Pojemność:** 0,5l
- **Wydajność opakowania:** ok. 8m²/L
- **Czas schnięcia:** 6 h
- **Narzędzia:** Pędzel
- **Zalecane warstwy:** 1
- **Zastosowanie:** Renowacja zszarzałego drewna
- **Cena dotyczy jednej sztuki**

- **Tools:** Brush
- **Recommended coats:** 1
- **Use:** Restoration of greyish wood
- **Price per piece**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**