



Producent:

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973005773



PL Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 3L
DE Śnieżka EKO Acryl weiß hypoallergene Farbe für Wände und Decken 3L
CS Śnieżka EKO akrylová bílá hypoalergenní barva na stěny a stropy 3L
SK Śnieżka EKO akrylová biela hypoalergénna farba na steny a stropy 3L
LT Śnieżka EKO akriliniai balti hipoalergiški dažai sienoms ir luboms 3L
BG Śnieżka EKO акрилна бяла хипоалергенна боя за стени и тавани 3L

LV Śnieżka EKO akrila balta hipoalergiska krāsa sienām un griestiem 3L
HU Śnieżka EKO akril fehér hypoallergén festék falakra és mennyezetre 3L
RO Śnieżka EKO vopsea acrilică hipoalergenică albă pentru pereți și tavane 3L
ET Śnieżka EKO akrüül valge hipoallergeenne värv seintele ja lagedele 3L
FI Śnieżka EKO akryyli valkoinen hypoallergeeninen maali seinille ja katoille 3L

[PL] informacje

[EN] informations



Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 3L

Śnieżka EKO acrylic paint white hypoallergenic for walls and ceilings 3L

Śnieżka EKO Farba Akrylowa Matowa Biała 3L to wysokiej jakości emulsja przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy śnieżnobiałe, matowe powłoki, które pozwalają ścianom „oddychać”, wspierając utrzymanie zdrowego mikroklimatu w domu.

Śnieżka EKO Farba Akrylowa Matowa Biała 3L is a high quality emulsion for decorative painting of walls and ceilings indoors. It creates a snow-white matt coating that allows the walls to "breathe", supporting the maintenance of a healthy microclimate in the home.

Produkt jest hipoalergiczny i przyjazny dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. Badania przeprowadzone przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły, że farba nie wykazuje działania alergizującego ani drażniącego.

The product is hypoallergenic and friendly to allergy sufferers and particularly sensitive people. Tests carried out by the Department of Clinical and Environmental Allergy at the Jagiellonian University's Collegium Medicum have confirmed that the paint has no allergenic or irritant effects.

Przeznaczona do malowania podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych oraz materiałów

Suitable for painting cement, cement-lime, lime, gypsum, plasterboard, wood and wood-based substrates.



Zalety:

- Hipoalergiczna** – bez działania drażniącego
- Produkt ekologiczny**
- Śnieżnobiała, matowa powłoka**
- Doskonałe krycie**
- Optymalna wydajność**
- Zapewnia „oddychanie” ścian**
- Do wielu rodzajów podłoży wewnętrznych**

Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** EKO
- Rodzaj farby:** akrylowa
- Wykończenie:** matowe
- Kolor:** biały
- Pojemność:** 3 L
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń
- Podłoża:** cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty GK, drewno, materiały drewnopochodne
- Ilość warstw:** 1-2
- Sposób aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Temperatura stosowania:** od +10°C do +30°C

Advantages:

- Hypoallergenic** - no irritant effect
- Environmentally friendly**
- Snow-white, matt coating**
- Excellent coverage**
- Optimal efficiency**
- Ensures "breathability" of walls**
- For many types of interior substrates**

Parameters:

- Manufacturer:** Śnieżka
- Product:** EKO
- Type of paint:** acrylic
- Finish:** matt
- Colour:** white
- Capacity:** 3 L
- Application:** internal walls and ceilings
- Surfaces:** cement, cement-lime, lime, plaster, plasterboard, wood, wood-based materials
- Number of layers:** 1-2
- Application method:** brush, roller, hydrodynamic spraying
- Temperature of application:** +10°C to +30°C



Skład:

- Wodna dyspersja żywic akrylowych
- Pigmenty i wypełniacze mineralne
- Dodatki uszlachetniające poprawiające aplikację i trwałość
- Środki pomocnicze

Środki ostrożności:

- Przed użyciem dokładnie wymieszać
- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi
- Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

Composition:

- Aqueous dispersion of acrylic resins
- Mineral pigments and fillers
- Additives to improve application and durability
- Excipients

Precautions:

- Mix thoroughly before use.
- Use at temperatures between +10°C and +30°C
- Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin
- Use in well-ventilated areas
- Protect from frost
- Keep in tightly closed container
- Keep out of the reach of children
- Proceed according to details on the label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**