



Producent:
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
 marketing@sniezka.com
 Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973000235



PL Śnieżka Grunt lateksowa farba podkładowa do wnętrz emulsja gruntująca 5L
DE Śnieżka Grunt Latex Grundieremulsion für Innenräume 5L
CS Śnieżka Grunt latexová emulze pro vnitřní natěry 5L
SK Śnieżka Grunt latexová základná emulzia do interiéru 5L
LT Śnieżka Grunt latekso vidaus patalpų gruntavimo emulsija 5L
BG Śnieżka Латекова емулсия за грундиране на интериор Grunt 5L

LV Śnieżka Grunt lateksa iekšējā gruntēšanas emulsija 5L
HU Śnieżka Grunt latex belső alapoló emulzió 5L
RO Śnieżka Grunt latex emulsie de amorsare interioară 5L
ET Śnieżka Grunt lateks siseviimistluseemulsioon 5L
FI Śnieżka Grunt lateksi sisätilojen pohjamaalausemulsio 5L

[PL] informacje

[EN] informations



Śnieżka Grunt lateksowa farba podkładowa do wnętrz emulsja gruntująca 5L

Śnieżka Grunt latex paint primer emulsion for interiors 5L

Śnieżka Lateksowa Emulsja Podkładowa do Wnętrz 5 L to wysokiej jakości farba gruntująca przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki specjalnym dodatkom może być nakładana grubszą warstwą, skutecznie niwelując różnice w fakturze i barwie podłoża.

Śnieżka Latex Primer Emulsion for Interiors 5 L is a high quality priming paint for use indoors. Thanks to special additives it can be applied in a thicker layer, effectively levelling differences in the texture and colour of the substrate.

Produkt poprawia przyczepność farb nawierzchniowych, wyrównuje chłonność podłoża oraz ogranicza ich zużycie. W wielu przypadkach do uzyskania oczekiwanego efektu wystarcza jedna warstwa farby podkładowej oraz jedna warstwa farby nawierzchniowej, co znacząco obniża koszty malowania.

The product improves the adhesion of topcoats, evens out the absorbency of the substrate and reduces their consumption. In many cases, one coat of primer and one coat of topcoat is sufficient to achieve the desired effect, which significantly reduces painting costs.

Particularly recommended for the first painting of plasterboard and substrates with a non-uniform structure.

Szczególnie polecana do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych oraz podłożo o niejednorodnej strukturze.



Zalety:

- Wyrównuje chłonność i ujednolica podłoże
- Poprawia przyczepność farb nawierzchniowych
- Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej
- Doskonale kryje zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
- Odpowiednia do drewna i materiałów drewnopochodnych
- Niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża
- Zapewnia „oddychanie” ścian
- Obniża koszt całego procesu malowania

Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** Lateksowa emulsja podkładowa (farba gruntująca)
- Pojemność:** 5 L
- Zastosowanie:** do wewnątrz
- Ilość warstw:** 1
- Czas schnięcia przed malowaniem nawierzchniowym:** ok. 4 godziny
- Możliwość rozcieńczenia:** do 5% wody (w przypadku zgęstnienia)
- Sposób aplikacji:** pędzel, wałek
- Mycie narzędzi:** woda

Advantages:

- Evens out absorbency and makes the substrate uniform.
- Improves adhesion of topcoats
- Reduces consumption of topcoats
- Excellent covering power of cement and cement-lime mortars
- Suitable for wood and wood-based materials
- Reduces differences in texture and colour of substrates
- Ensures "breathability" of walls
- Reduces the cost of the whole painting process

Parameters:

- Manufacturer:** Śnieżka
- Product:** Latex priming emulsion (priming paint)
- Capacity:** 5 L
- Application:** for interior use
- Number of coats:** 1
- Drying time before topcoat:** approx. 4 hours
- Dilution possible:** up to 5 % water (if thickened)
- Application method:** brush, roller
- Cleaning of tools:** water



Skład:

- Wodna dyspersja żywicy lateksowej
- Pigmenty i wypełniacze
- Dodatki poprawiające przyczepność i wyrównujące chłonność podłoża
- Środki pomocnicze i uszlachetniające

Środki ostrożności:

- Stosować wyłącznie na suche, czyste i stabilne podłoża
- Świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie
- Nie dodawać bieli tytanowej, wapna ani kredy
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Chronić przed dziećmi
- Przestrzegać zaleceń producenta zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki

Composition:

- Aqueous dispersion of latex resin
- Pigments and fillers
- Additives for improving adhesion and evening out substrate absorption
- Auxiliary and refining agents

Precautions:

- Apply only to dry, clean and stable substrates
- Season fresh cement-lime plaster 3-4 weeks, gypsum plaster 2-3 weeks
- Do not add titanium white, lime or chalk
- Protect from frost
- Store in tightly closed container
- Use in well-ventilated areas
- Keep out of the reach of children
- Comply with manufacturer's instructions on label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.