



Producent:
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973142850



PL Magnat Ultra Matt farba lateksowa do antyrefleksyjna Biały Mat 5L
DE Magnat Ultra Matt Latexfarbe für Antireflexion Weiß Matt 5L
CS Magnat Ultra Matt latexová antireflexní barva White Mat 5L
SK Magnat Ultra Matt latexová antireflexná farba White Mat 5L
LT "Magnat Ultra Matt" lateksiniai antirefleksiniai dažai "White Mat" 5L
BG Magnat Ultra Matt латексова боя за антирефлексия White Mat 5L

LV Magnat Ultra Matt lateksa krāsa pretrefleksijas krāsojumam White Mat 5L
HU Magnat Ultra Matt latex festék tükröződéggátló Fehér matt 5L
RO Vopsea latex Magnat Ultra Matt pentru antireflexie White Mat 5L
ET Magnat Ultra Matt lateksvärv peegeldusvastane valge matt 5L
FI Magnat Ultra Matt lateksimaali heijastuksenestoon White Mat 5L

[PL] informacje

[EN] informations



Magnat Ultra Matt farba lateksowa do antyrefleksyjna Biały Mat 5L

Magnat Ultra Matt latex paint for anti-reflection White Matt 5L

MAGNAT Ultra Matt to lateksowa, antyrefleksyjna farba do sufitów, zapewniająca głęboko matowe i jednolite wykończenie. Dzięki innowacyjnej technologii NON-REFLEX,

MAGNAT Ultra Matt is a latex, anti-reflective ceiling paint that provides a deep matt and uniform finish. Thanks to the innovative NON-REFLEX technology, based on a

opartej na kompozycji wyselekcjonowanych extenderów i związków tytanu, tworzy powłokę redukującą smugi, refleksy świetlne oraz optycznie niwelującą drobne niedoskonałości podłoża.

Farba pozwala uzyskać idealnie jednolity, śnieżnobiały sufit – bez smug i połysku, niezależnie od kąta padania światła. Doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie liczy się perfekcyjny efekt wizualny.

composition of selected extenders and titanium compounds, it creates a coating that reduces streaks, light reflections and optically levels out minor substrate imperfections.

The paint allows you to achieve a perfectly uniform, snow-white ceiling - without streaks or shine, regardless of the angle of incidence of light. It is perfect for living spaces where a perfect visual effect counts.



Zalety:

- Technologia NON-REFLEX** – efekt antyrefleksyjny
- Głęboko matowa, jednolita powłoka**
- Redukuje smugi i refleksy światła**
- Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża**
- Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie**
- Wysoka odporność na promieniowanie UV** – nie żółknie
- Śnieżnobiały, trwały efekt**

Parametry:

- Producent:** Magnat
- Rodzaj farby:** lateksowa, sufitowa
- Kolor:** biały
- Pojemność:** 5 L
- Wydajność:** do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Ilość warstw:** 2
- Metody aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk
- Rodzaj wykończenia:** głęboki mat
- Odporność na szorowanie:** PN-C-81914:2002 Rodzaj I

Advantages:

- NON-REFLEX technology** - anti-reflective effect
- Deep matt, uniform finish**
- Reduces streaking and light reflections**
- Optically covers up substrate imperfections**
- Resistant to scrubbing and repeated washing**
- Highly resistant to UV radiation** - will not turn yellow
- Snow-white, long-lasting effect**

Parameters:

- Manufacturer:** Magnat
- Paint type:** latex, ceilingpaint
- Colour:** white
- Capacity:** 5 L
- Spreading rate:** up to 14 m²/l with one application
- Number of coats:** 2
- Application methods:** brush, roller, spray
- Finishing type:** deep matt
- Resistanceto scrubbing:** PN-C-81914:2002 Type I



Skład:

- Wodna dyspersja żywic polimerowych (lateksowych)
- Pigmenty białe (w tym związki tytanu – TiO₂)
- Wypełniacze mineralne (extendery)
- Dodatki modyfikujące właściwości reologiczne i aplikacyjne
- Środki poprawiające odporność powłoki
- Konserwanty zabezpieczające produkt w opakowaniu
- Woda

Środki ostrożności:

- Stosować w odpowiednich warunkach temperaturowych
- Zapewnić wentylację podczas malowania
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

Composition:

- Aqueous dispersion of polymer resins (latex)
- White pigments (incl. titanium compounds - TiO₂)
- Mineral fillers (extenders)
- Additives to modify rheological and application properties
- Coating resistance improvers
- Preservatives to protect product in packaging
- Water

Precautions:

- Use under appropriate temperature conditions
- Ensure ventilation during painting
- Protect from frost
- Keep container tightly closed
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.