

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.

marketing@sniezka.com

Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973206293



PL Śnieżka EKO Plus farba lateksowa śnieżnobiała odporna na szorowanie 5L
DE Śnieżka EKO Plus Latex Farbe Schnee weiß resistent gegen Scheuern 5L
CS Śnieżka EKO Plus latexová barva sněhově bílá odolná proti drhnutí 5L
SK Śnieżka EKO Plus latexová farba snehovo biela odolná voči drhnutiu 5L
LT Śnieżka EKO Plus lateksiniai dažai sniego baltumo, atsparūs šveitimui 5L
BG Śnieżka EKO Plus латексова боя снежнобяла, устойчива на търкане 5L

LV Śnieżka EKO Plus lateksa krāsa sniega balta, izturīga pret beršanu 5L
HU Śnieżka EKO Plus latex festék hófehér, súrolásálló 5L
RO Śnieżka EKO Plus vopsea latex alb západă rezistent la frecare 5L
ET Śnieżka EKO Plus lateksvärv lumivalge puhastuskindel 5L
FI Śnieżka EKO Plus lateksimaali lumenvalkoinen, hankausta kestävä 5L 5L

[PL] informacje

Śnieżka EKO Plus farba lateksowa śnieżnobiała odporna na szorowanie 5L

Śnieżka Farba Lateksowa EKO Plus Śnieżnobiała 5L to wysokiej jakości emulsja przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe, estetyczne powłoki o bardzo dobrym kryciu i wysokiej odporności na szorowanie.

Farba zapewnia „oddychanie” ścian, a dzięki swojej wydajności i łatwej aplikacji doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach. Nie chłapie podczas malowania i pozwala uzyskać jednolitą, śnieżnobiałą powłokę już po 1–2 warstwach.

Produkt posiada Atest Higieniczny, co potwierdza jego bezpieczeństwo w użytkowaniu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zalety:

- Odporna na szorowanie
- Śnieżnobiała, estetyczna powłoka
- Doskonale krycie – 1–2 warstwy
- Wydajność do 14 m²/l
- Zapewnia „oddychanie” ścian
- Nie chłapie podczas malowania
- Idealna do dużych powierzchni
- Posiada Atest Higieniczny

Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** EKO Plus
- Rodzaj:** farba lateksowa
- Kolor:** śnieżnobiały
- Pojemność:** 5 L
- Wydajność:** do 14 m²/l
- Ilość warstw:** 1–2 (niegruntowane podłoże min. 3)
- Czas między warstwami:** 2–4 godziny
- Rozcieńczenie:** do 10% wody (pierwsza warstwa na chłonnych podłożach)

[EN] informations

Śnieżka EKO Plus latex paint śnieżnobiała resistant to scrubbing 5L

Śnieżka Farba Lateksowa EKO Plus Śnieżnobiała 5L is a high quality emulsion for decorative painting of walls and ceilings indoors. It creates durable, aesthetic coats with very good coverage and high resistance to scrubbing.

The paint ensures that the walls "breathe" and, thanks to its efficiency and easy application, is perfect for large areas. The paint does not splash during painting and allows to obtain a uniform, snow-white coat already after 1-2 coats.

The product is Hygienically Approved, which confirms its safety for use in residential areas.

Advantages:

- Resistant to scrubbing
- Snow-white, aesthetically pleasing coating
- Excellent coverage - 1-2 coats
- Yield up to 14 m²/l
- Ensures walls "breathing"
- Does not splash during painting
- Ideal for large surfaces
- Hygienically approved

Parameters:

- Manufacturer:** Sniezka
- Product:** EKO Plus
- Type:** latex paint
- Colour:** snow white
- Capacity:** 5 L
- Spreading rate:** up to 14 m²/l
- Number of coats:** 1-2 (unprimed substrate min. 3)
- Time between coats:** 2-4 hours
- Dilution:** up to 10% water (first layer on absorbent substrates)

Application temperature: +10°C to +25°C

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

Zastosowanie: ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

Skład:

Wodna dyspersja żywic lateksowych

Pigmenty i wypełniacze

Dodatki poprawiające odporność na szorowanie

Środki pomocnicze i uszlachetniające

Środki ostrożności:

Stosować na trwałe, suche i czyste podłoża

Przed użyciem dokładnie wymieszać

Prace wykonywać w temperaturze od +10°C do +25°C

W czasie i po malowaniu wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu

Chronić przed mrozem

Narzędzia po zakończeniu prac umyć wodą

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

 DomoDomo

Application method: brush, roller, hydrodynamic spraying

Application: walls and ceilings indoors

Composition:

Aqueous dispersion of latex resins

Pigments and fillers

Additives to improve scrub resistance

Auxiliary and refining agents

Precautions:

Use on durable, dry and clean substrates.

Stir thoroughly before use

Carry out the work at temperatures between +10°C and +25°C

During and after painting, ventilate the room until the odour disappears

Protect from frost

Clean tools with water on completion of work

Keep in tightly closed containers

Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.