



**Producent:**  
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.  
marketing@sniezka.com  
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973153320



**PL** MAGNAT Ceramic ceramiczna farba do wnętrz Srebrzysty Granit 5L  
**DE** MAGNAT Keramische Innenfarbe Srebrzysty Granit 5L  
**CS** MAGNAT Keramická interiérová farba Srebrzysty Granit 5L  
**SK** MAGNAT Keramická interiérová farba Srebrzysty Granit 5L  
**LT** MAGNAT Keraminiai interjero dažai Srebrzysty Granit 5L  
**BG** MAGNAT Керамична интериорна боя Srebrzysty Granit 5L

**LV** MAGNAT Keramiskā interjera krāsa Srebrzysty Granit 5L  
**HU** MAGNAT Kerámia belső festék Srebrzysty Granit 5L  
**RO** MAGNAT Vopsea ceramică pentru interior Srebrzysty Granit 5L  
**ET** MAGNAT Keraamiline sisevärv Srebrzysty Granit 5L  
**FI** MAGNAT Keraaminen sisustusmaali Srebrzysty Granit 5L

[PL] informacje

[EN] informations



## MAGNAT Ceramic ceramiczna farba do wnętrz Srebrzysty Granit 5L

MAGNAT Ceramic to wysokiej jakości ceramiczna farba do wnętrz, stworzona na bazie ceramicznych komponentów oraz starannie dobranych żywic i pigmentów. Tworzy wyjątkowo trwałą powłokę o podwyższonej odporności na plamy, zmywanie i szorowanie oraz intensywne użytkowanie.

Farba nie absorbuje zabrudzeń i jest odporna na tzw. „trudne plamy”, takie jak ketchup, olej, pisaki wodne, kredki, szminka, kawa czy wino (zgodnie z badaniami producenta). Powłoka jest również odporna na działanie wybranych środków dezynfekujących.

Dzięki tym właściwościom MAGNAT Ceramic doskonale sprawdza się w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia i częste czyszczenie –

## MAGNAT Ceramic interior paint Srebrzysty Granit 5L

MAGNAT Ceramic is a high quality ceramic interior paint, created on the basis of ceramic components and carefully selected resins and pigments. It creates an exceptionally durable coating with increased resistance to stains, washing and scrubbing as well as intensive use.

The paint does not absorb dirt and is resistant to so-called 'difficult stains' such as ketchup, oil, water-based markers, crayons, lipstick, coffee or wine (according to the manufacturer's tests). The coating is also resistant to selected disinfectants.

Thanks to these properties, MAGNAT Ceramic is ideal for rooms particularly exposed to dirt and frequent cleaning - both at home and in public spaces.

The paint is intended for decorative and protective painting of walls and ceilings made of cement mortar, cement-lime mortar, gypsum mortar, brick, gypsum-cardboard panels, wood, wood-based materials and wallpaper (including fibreglass).

zarówno w domach, jak i w przestrzeniach publicznych.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tapet (również z włókna szklanego).



## Zalety:

- Trwały kolor odporny na plamy
- Nie absorbuje zabrudzeń
- Odporna na zmywanie i szorowanie (PN-C-81914:2002 Rodzaj I)
- Odporna na intensywne użytkowanie
- Odporna na wybrane środki dezynfekujące
- Doskonale krycie
- Wysoka wydajność – do 16 m<sup>2</sup>/l
- Nie chłapie podczas malowania

## Parametry:

- Rodzaj:** ceramiczna farba do wnętrz
- Kolor:** C30 Srebrzysty Granit
- Pojemność:** 5 L
- Wydajność:** do 16 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu
- Ilość warstw:** 2
- Druga warstwa:** po min. 2 h
- Czas schnięcia:** min. 3 h (23±2°C, wilgotność 50±5%)
- Metoda aplikacji:** wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Odporność na szorowanie:** PN-C-81914:2002 Rodzaj I
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

## Advantages:

- Durable colour resistant to stains
- Does not absorb dirt
- Resistant to washing and scrubbing (PN-C-81914:2002 Type I)
- Resistant to intensive use
- Resistant to selected disinfectants
- Excellent opacity
- High performance - up to 16 m<sup>2</sup>/l
- No splashing when painting

## Parameters:

- Type:** ceramic interior paint
- Colour:** C30 Silvery granite
- Capacity:** 5 L
- Spreading rate:** up to 16 m<sup>2</sup>/l with one application
- Number of coats:** 2
- Second layer:** after min. 2 h
- Drying time:** min. 3 h (23±2°C, humidity 50±5%)
- Application method:** roller, hydrodynamic spraying
- Resistance to scrubbing:** PN-C-81914:2002 Type I
- Application:** walls and ceilings indoors



## Skład:

- Wodna dyspersja żywic wysokiej jakości
- Komponenty ceramiczne
- Pigmenty organiczne i nieorganiczne
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki uszlachetniające
- Środki konserwujące
- Woda

## Środki ostrożności:

- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Zapewnić wentylację podczas i po malowaniu
- Chronić przed mrozem
- Nie stosować środków czyszczących zawierających chlor lub wybielacze
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

## Composition:

- Aqueous dispersion of high-quality resins
- Ceramic components
- Organic and inorganic pigments
- Mineral fillers
- Additives
- Preservatives
- Water

## Precautions:

- Use at temperatures between +10°C and +30°C
- Ensure ventilation during and after painting
- Protect from frost
- Do not use cleaning agents containing chlorine or bleach
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**