

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.  
marketing@sniezka.com  
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



590397322231



**PL** MAGNAT Ceramic ceramiczna farba do wnętrz Słoneczny Szafir Mini 30ml  
**DE** MAGNAT Keramische Innenfarbe Sunny Sapphire Mini 30ml  
**CS** MAGNAT Keramická interiérová farba Sunny Sapphire Mini 30ml  
**SK** MAGNAT Keramická interiérová farba Sunny Sapphire Mini 30ml  
**LT** MAGNAT Keraminiai interjero dažai Sunny Sapphire Mini 30ml  
**BG** MAGNAT Керамична интериорна боя Sunny Sapphire Mini 30ml

**LV** MAGNAT Keramikas interjera krāsa Sunny Sapphire Mini 30ml  
**HU** MAGNAT Kerámia belső festék Sunny Sapphire Mini 30ml  
**RO** MAGNAT Vopsea ceramică pentru interior Sunny Sapphire Mini 30ml  
**ET** MAGNAT Keraamiline sisevärv Sunny Sapphire Mini 30ml  
**FI** MAGNAT Keraaminen sisustusmaali Sunny Sapphire Mini 30ml

**[PL] informacje**

## MAGNAT Ceramic ceramiczna farba do wnętrz Słoneczny Szafir Mini 30ml

Magnat Ceramic to ceramiczna farba trzeciej generacji, oparta na ceramicznych komponentach oraz wysokiej jakości żywicach i pigmentach. Tworzy wyjątkowo trwałą, plamoodporną powłokę odporną na wielokrotne zmywanie i szorowanie na mokro.

Farba nie absorbuje zabrudzeń ani trudnych plam (np. wino, kawa, ketchup, olej, pisaki wodne, kredki), a pomalowane powierzchnie można czyścić wybranymi środkami dezynfekującymi. Zapewnia intensywny, trwały kolor oraz estetyczne, matowe wykończenie.

Tester 30 ml pozwala sprawdzić kolor **Słoneczny Szafir** przed zakupem większego opakowania.

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tapet z włókna szklanego oraz powierzchni drewnianych i drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz.

### Zalety:

- Trwały kolor odporny na plamy
- Odporna na wielokrotne zmywanie i szorowanie
- Odporna na wybrane środki dezynfekujące
- Nie absorbuje zabrudzeń
- Doskonale krycie
- Wydajność do 16 m<sup>2</sup>/l
- Nie chłapie podczas malowania
- Łatwa aplikacja

### Parametry:

- Rodzaj:** ceramiczna farba do wnętrz
- Kolor:** Słoneczny Szafir
- Pojemność:** 30 ml (tester)
- Wydajność:** do 16 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu
- Ilość warstw:** 2
- Druga warstwa:** po ok. 2 h
- Czas schnięcia:** ok. 3 h

**[EN] informations**

## MAGNAT Ceramic interior paint Sunny Sapphire Mini 30ml

Magnat Ceramic is a third generation ceramic paint based on ceramic components and high quality resins and pigments. It creates an exceptionally durable, stain-resistant coating resistant to repeated washing and wet scrubbing.

The paint does not absorb dirt or difficult stains (e.g. wine, coffee, ketchup, oil, water-based markers, crayons) and the painted surfaces can be cleaned with selected disinfectants. It provides intense, long-lasting colour and an aesthetically pleasing matt finish.

The 30 ml tester allows you to check the colour of **Sunny Sapphire** before purchasing a larger pack.

Designed for decorative and protective painting of walls and ceilings indoors: cement plaster, cement-lime plaster, gypsum plaster, gypsum-cardboard panels, fibreglass wallpaper and wood and wood-based surfaces used indoors.

### Advantages:

- Durable colour resistant to stains
- Resistant to repeated washing and scrubbing
- Resistant to selected disinfectants
- Does not absorb stains
- Excellent opacity
- Yields up to 16 m<sup>2</sup>/l
- Does not splash while painting
- Easy application

### Parameters:

- Type:** ceramic interior paint
- Colour:** Sunny Sapphire
- Capacity:** 30 ml (tester)
- Spreading rate:** up to 16 m<sup>2</sup>/l with one application
- Number of coats:** 2
- Second layer:** after approx. 2 h
- Drying time:** approx. 3 h
- Degree of gloss:** matt
- Base:** water-based

**Stopień połysku:** mat

**Baza:** wodna

**Metoda aplikacji:** wałek, pędzel, natrysk

**Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

## Skład:

**Komponenty ceramiczne**

**Pigmenty organiczne i nieorganiczne**

**Wypełniacze mineralne**

**Dodatki poprawiające odporność i aplikację**

**Środki konserwujące**

**Woda**

## Środki ostrożności:

**Malować w temperaturze od +5°C do +30°C**

**Zapewnić odpowiednią wentylację podczas i po malowaniu**

**Chronić przed mrozem**

**Narzędzia po zakończeniu prac umyć wodą**

**Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu**

**Chronić przed dziećmi**

**Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń**

**Wodna dyspersja żywic wysokiej jakości**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

**Application method:** roller, brush, spray

**Application:** walls and ceilings indoors

## Composition:

**Ceramic components**

**Organic and inorganic pigments**

**Mineral fillers**

**Additives for improving resistance and application**

**Preservatives**

**Water**

## Precautions:

**Paint at temperatures between +5°C and +30°C**

**Ensure adequate ventilation during and after painting**

**Protect from frost**

**Clean tools with water on completion of work**

**Keep in tightly closed containers**

**Keep out of the reach of children**

**Use only indoors**

**Water-based dispersion of high-quality resins**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**