

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973104568



PL Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 5kg
DE Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish fertig gemischte Glätte 5kg
CS Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová dokončovací hladká směs 5 kg
SK Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová hladká zmes na konečnú úpravu 5 kg
LT Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish paruoštas apdailos lygumo mišinys 5 kg
BG Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish готова смес за довършителна гладкост 5kg

LV Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gatavs maisījums apdares gludināšanai 5kg
HU Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish készre kevert befejező simaság 5kg
RO Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish netezime de finisare gata amestecată 5kg
ET Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish viimistlusvalmis siledus 5kg
FI Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish valmiiksi sekoitettu pintakäsittelyn sileys 5kg

[PL] informacje

Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 5kg

ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ 5 kg to gotowa do użycia, najwyższej jakości gładź szpachlowa przeznaczona do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Produkt doskonale sprawdza się na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Może być nakładany metodą ręczną lub maszynową.

W trakcie pracy zachowuje stałą konsystencję, co umożliwi komfortowe i długotrwałe użytkowanie. Nieużyta masa, po szczelnym zamknięciu opakowania, nadaje się do dalszego stosowania. Po wyschnięciu gładź wyjątkowo łatwo się szlifuje, pozostawiając śnieżnobiałą, idealnie gładką powierzchnię gotową do malowania.

Zalety:

- Do aplikacji ręcznej i maszynowej
- Stała konsystencja przez cały czas pracy
- Bardzo łatwe szlifowanie po wyschnięciu
- Śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
- Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe
- Możliwość ponownego użycia po szczelnym zamknięciu
- Doskonała do finalnego wygładzania ścian i sufitów

Parametry:

- Model:** FS 20 Finish
- Rodzaj:** gładź szpachlowa wykończeniowa
- Postać:** gotowa masa
- Waga:** 5 kg
- Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń
- Podłoża:** betonowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe
- Zużycie:** ok. 1 kg/m² przy warstwie 1 mm
- Metoda aplikacji:** ręczna i maszynowa
- Producent:** Acryl-Putz
- Gotowa do użycia** – bez konieczności rozrabiania

[EN] informations

Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish ready finishing smoothness 5kg

ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ 5 kg is a ready to use, top quality finishing smoothie intended for final, finishing smoothing of walls and ceilings indoors.

The product performs excellently on concrete, cement-lime, gypsum substrates and gypsum-cardboard panels. It can be applied by hand or by machine.

It retains a constant consistency during use, which enables comfortable and long-lasting use. The unused mass is suitable for further use once the packaging is tightly closed. Once dry, the smooth is extremely easy to sand, leaving a snow-white, perfectly smooth surface ready for painting.

Advantages:

- For manual and machine application
- Consistent consistency throughout work
- Very easy to sand after drying
- Snow-white, perfectly smooth surface
- Very good resistance properties
- Can be reused after sealing
- Excellent for final smoothing of walls and ceilings

Parameters:

- Model:** FS 20 Finish
- Type:** finishing smoothing finish
- Form:** ready-mix
- Weight:** 5 kg
- Application:** interior
- Substrates:** concrete, cement-lime, gypsum plaster, plasterboard
- Consumption:** approx. 1 kg/m² at 1 mm thickness
- Application method:** manual and by machine
- Manufacturer:** Acryl-Putz
- Ready-to-use** - no mixing required

Composition:

Skład:

- Dyspersja polimerowa
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające przyczepność i urabialność
- Środki modyfikujące właściwości aplikacyjne

Środki ostrożności:

- Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Nakładać na suche, czyste i stabilne podłoża
- Unikać pracy w temperaturach poniżej +5°C
- Podczas szlifowania stosować maskę przeciwpyłową i okulary ochronne
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

 DomoDomo

- Polymer dispersion
- Mineral fillers
- Additives for improving adhesion and workability
- Agents modifying the application properties

Precautions:

- Use only indoors
- Apply on dry, clean and stable substrates
- Avoid working at temperatures below +5°C
- Wear a dust mask and safety goggles when sanding
- Protect from frost
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.