



Producent:

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973128632



- PL** Magnat Ultra Matt farba lateksowa do antyrefleksyjna Biały Mat 2,5L
- DE** Magnat Ultra Matt Latexfarbe für Antireflexion Weiß Matt 2.5L
- CS** Magnat Ultra Matt latexová antireflexní barva White Mat 2,5 l
- SK** Magnat Ultra Matt latexová antireflexná farba White Mat 2,5 l
- LT** "Magnat Ultra Matt" lateksiniai dažai nuo atspindžių "White Mat" 2,5 l
- BG** Magnat Ultra Matt латексова боя за антирефлексни покрития White Mat 2.5L

- LV** Magnat Ultra Matt lateksa krāsa pretrefleksijas krāsojumam White Mat 2.5L
- HU** Magnat Ultra Matt latex festék tükröződésgátló fehér matt 2.5L
- RO** Vopsea latex Magnat Ultra Matt pentru antireflexie White Mat 2.5L
- ET** Magnat Ultra Matt lateksvärv peegeldusvastane valge matt 2,5L
- FI** Magnat Ultra Matt lateksimaali heijastuksenestomaali White Mat 2.5L

[PL] informacje



[EN] informations



Magnat Ultra Matt farba lateksowa do antyrefleksyjna Biały Mat 2,5L

MAGNAT Ultra Matt to lateksowa, głęboko matowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki nowoczesnej formule opartej na wyselekcjonowanych komponentach zapewnia trwałą, śnieżnobiałą powłokę odporną na działanie promieni UV oraz efekt żółknięcia.

Farba tworzy estetyczne, jednolite wykończenie o bardzo dobrym kryciu i wysokiej wydajności. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz komfortową aplikacją – nie chłapie podczas malowania.

Magnat Ultra Matt latex paint for anti-reflection White Matt 2,5L

MAGNAT Ultra Matt is a latex, deep matt paint for painting walls and ceilings indoors. Thanks to a modern formula based on selected components, it provides a durable, snow-white coating resistant to UV rays and the effect of yellowing.

The paint creates an aesthetically pleasing, uniform finish with very good coverage and high performance. It is characterised by excellent adhesion to the substrate and comfortable application - no splashing during painting.



Zalety:

- Głęboko matowe wykończenie
- Trwała biel odporna na promieniowanie UV (brak efektu żółknięcia)
- Odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (PN-C-81914:2002 Rodzaj I)
- Doskonale krycie powierzchni
- Wysoka wydajność – do 14 m²/l
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Nie chłapie podczas malowania
- Komfortowa aplikacja

Parametry:

- Rodzaj:** farba lateksowa
- Kolor:** biały (śnieżnobiały)
- Wykończenie:** mat
- Pojemność:** 2,5 l
- Wydajność:** do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Ilość warstw:** 2
- Czas schnięcia:** min. 3 h (23±2°C, wilgotność 50±5%)
- Druga warstwa:** po min. 2 h
- Metoda aplikacji:** wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

Advantages:

- Deep matt finish
- UV-resistant permanent white (no yellowing effect)
- Resistant to washing and wet scrubbing (PN-C-81914:2002 Type I)
- Excellent surface coverage
- High performance - up to 14 m²/l
- Very good adhesion to substrate
- No splashing when painting
- Comfortable application

Parameters:

- Type:** latex paint
- Colour:** white (snow white)
- Finish:** matt
- Capacity:** 2.5 l
- Spreading rate:** up to 14 m²/l in one application
- Number of coats:** 2
- Drying time:** min. 3 h (23±2°C, humidity 50±5%)
- Second layer:** after min. 2 h
- Application method:** roller, hydrodynamic spraying
- Application:** walls and ceilings indoors



Skład

- Wodna dyspersja żywic polimerowych (lateksowych)
- Dwutlenek tytanu (TiO₂)
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające odporność i właściwości aplikacyjne
- Środki konserwujące
- Woda

Środki ostrożności

- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Zapewnić wentylację podczas i po malowaniu
- Chronić przed mrozem
- Nie mieszać z innymi farbami bez zaleceń producenta
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

Composition

- Aqueous dispersion of polymer (latex) resins
- Titanium dioxide (TiO₂)
- Mineral fillers
- Additives to improve resistance and application properties
- Preservatives
- Water

Precautions

- Apply at temperatures between +10°C and +30°C
- Ensure ventilation during and after painting
- Protect from frost
- Do not mix with other paints without manufacturer's instructions
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**