

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.

marketing@sniezka.com

Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973005766



PL Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 1L
DE Śnieżka EKO Acryl weiß hypoallergene Farbe für Wände und Decken 1L
CS Śnieżka EKO akrylová bílá hypoalergenní barva na stěny a stropy 1L
SK Śnieżka EKO akrylová biela hypoalergénna farba na steny a stropy 1L
LT Śnieżka EKO akriliniai balti hipoalergiški dažai sienoms ir luboms 1L
BG Śnieżka EKO акрилна бяла хипоалергенна боя за стени и тавани 1L

LV Śnieżka EKO akrila balta hipoalergiska krāsa sienām un griestiem 1L
HU Śnieżka EKO akril fehér hypoallergén festék falakra és mennyezetre 1L
RO Śnieżka EKO vopsea acrilică hipoalergenică albă pentru pereți și tavane 1L
ET Śnieżka EKO akrüül valge hipoallergeenne värv seintele ja lagedele 1L
FI Śnieżka EKO akryyli valkoinen hypoallergeeninen maali seinille ja katoille 1L

[PL] informacje**[EN] informations**

Śnieżka EKO farba akrylowa biała hipoalergiczna do ścian i sufitów 1L

EKO Śnieżka to hipoalergiczna, matowa farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy śnieżnobiałe powłoki o estetycznym, matowym wykończeniu, które pozwalają ścianom „oddychać”, wspierając utrzymanie zdrowego mikroklimatu w domu.

Produkt nie powoduje podrażnień i jest przyjazny dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. Badania wykonane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły brak działania alergizującego i drażniącego.

Farba łatwo się rozprowadza, nie chlapie podczas aplikacji i zapewnia dobre krycie. Wydajność wynosi do 13 m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

Śnieżka EKO acrylic paint white hypoallergenic for walls and ceilings 1L

EKO Śnieżka is a hypoallergenic, matt acrylic paint for painting walls and ceilings indoors. It creates a snow-white coating with an aesthetic matt finish, which allows the walls to "breathe", supporting the maintenance of a healthy microclimate in the home.

The product does not cause irritation and is friendly to allergy sufferers and particularly sensitive people. Tests carried out by the Department of Clinical and Environmental Allergology at the Jagiellonian University's Collegium Medicum have confirmed the absence of allergenic and irritant effects.

The paint spreads easily, does not splash during application and provides good coverage. Yield is up to 13 m² from 1 litre with a single coat.



Zalety:

- Hipoalergiczna** – bez działania drażniącego
- Produkt ekologiczny**
- Śnieżnobiałe, matowe wykończenie**
- Zapewnia „oddychanie” ścian**
- Dobre krycie powierzchni**
- Wydajność do 13 m²/L**
- Łatwa aplikacja** – nie chlapie
- Odpowiednia do mieszkań i pomieszczeń użytkowych**

Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** EKO Śnieżka
- Rodzaj:** farba akrylowa
- Wykończenie:** matowe
- Kolor:** biały
- Pojemność:** 1 L
- Wydajność:** do 13 m²/L
- Ilość warstw:** 1-2
- Rozcieńczanie:** maks. do 5% wody
- Czas między warstwami:** ok. 24 h
- Temperatura stosowania:** od +10°C do +30°C
- Sposób aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

Advantages:

- Hypoallergenic** - no irritant effects
- Environmentally friendly**
- Snow-white matt finish**
- Ensures "breathability" of walls**
- Good surface coverage**
- Yields up to 13 m²/L**
- Easy application** - no splashing
- Suitable for flats and commercial premises**

Parameters:

- Manufacturer:** Śnieżka
- Product:** EKO Śnieżka
- Type:** acrylic paint
- Finish:** matt
- Colour:** white
- Capacity:** 1 L
- Spread ingrate:** up to 13 m²/L
- Number of coats:** 1-2
- Dilution:** max. up to 5% water
- Time between layers:** approx. 24 h
- Temperature of application:** +10°C to +30°C
- Application method:** brush, roller, hydrodynamic spraying
- Application:** walls and ceilings indoors



Skład:

- Wodna dyspersja żywic akrylowych
- Pigmenty i wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające aplikację i trwałość powłoki
- Środki pomocnicze

Środki ostrożności:

- Przed użyciem dokładnie wymieszać
- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Unikać kontaktu z oczami i skórą
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi
- Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

Composition:

- Aqueous dispersion of acrylic resins
- Mineral pigments and fillers
- Additives to improve application and durability of the coating
- Excipients

Precautions:

- Stir thoroughly before use.
- Apply at temperatures between +10°C and +30°C
- Avoid contact with eyes and skin
- Use in well-ventilated areas
- Protect from frost
- Keep in tightly closed container
- Keep out of the reach of children
- Proceed according to details on the label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**