



Producent:

Atlas Sp. z o.o.
atlas@atlas.com.pl
Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5905400115918



PL Zaprawa klejąca do styropianu Grawis-S 25 kg
DE Klebemörtel für Polystyrolschaum Grawis-S 25 kg
CS Lepicí malta pro pěnový polystyrén Grawis-S 25 kg
SK Lepiaca malta na penový polystyrén Grawis-S 25 kg
LT Klijų skiedinys polistireniniam putplasčiui Grawis-S 25 kg
BG Лепилен разтвор за пенополистирол Grawis-S 25 kg

LV Ļīme polistirola putupolistirola Grawis-S 25 kg
HU Ragasztóhabarcs polisztirolhabhoz Grawis-S 25 kg
RO Mortar adeziv pentru spumă de polistiren Grawis-S 25 kg
ET Liimimört polüstüreeni vahule Grawis-S 25 kg
FI Liimalaasti polystyreenivaahdolle Grawis-S 25 kg

[PL] informacje

Zaprawa klejąca do styropianu Grawis S 25kg

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Optymalnie dobrana receptura zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonale parametry robocze.

W trakcie nakładania na podłoże klej się nie wałkuje, nie zrywa, nie ciągnie, a dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu pozwala na pokrycie większego obszaru roboczego.

Zalety i cechy produktu

- Wysoka przyczepność do podłoża.
- Wysoka plastyczność.
- Zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonale parametry robocze.
- Wysoka lepkość – klej nie zsuwa się z pacy.
- Posiada wysoką przyczepność.
- W trakcie nakładania na podłoże klej się nie wałkuje, nie zrywa, nie ciągnie.

Zużycie

Od 4,0 do 5,0 kg/m² (w zależności od parametrów podłoża i rodzajów prac).

Przechowywanie

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

Parametry:

- **Marka:** Atlas
- **Pojemność:** 25 kg
- **Grubość warstwy maksymalna:** ok 2-5 mm
- **Temperatura stosowania:** Od +5 °C do +30 °C
- **Przyczepność do betonu:** Mniejsze bądź równe 0,25 Mpa
- **Przyczepność do styropianu:** Mniejsze bądź równe 0,08 MPA
- **Czas schnięcia:** Zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia, przyjmuje się wysychanie 10 mm na grubości warstwy na dobę
- **Produkt posiada:** Atest higieniczny
- **Zastosowanie:** Zaprawa klejąca do płyt styropianowych
- **Cena dotyczy jednego opakowania**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

[EN] informations

Adhesive mortar for polystyrene foam Grawis S 25kg

Adhesive designed for gluing polystyrene boards on concrete, aerated concrete, cement plaster, cement-lime plaster and unplastered walls made of bricks, blocks, hollow bricks and other such ceramic or silicate materials. The optimally selected formulation ensures proper adhesion of the adhesive to polystyrene foam and excellent working parameters.

When applied to the substrate, the adhesive does not roll, tear or pull, and thanks to the extended open time, it allows covering a larger working area.

Product advantages and features

- High adhesion to the substrate.
- High plasticity.
- Provides adequate adhesion of the adhesive to polystyrene foam and excellent working parameters.
- High viscosity - adhesive does not slip from the trowel.
- High adhesion.
- During application on the substrate, the adhesive does not roll, tear or pull.

Consumption

From 4.0 to 5.0 kg/m² (depending on substrate parameters and types of work).

Storage

Store in original packaging, in dry and dark rooms, away from heat sources, protect from overheating and frost.

Parameters:

- **Brand:** Atlas
- **Capacity:** 25 kg
- **Maximum layer thickness:** approx. 2-5 mm
- **Application temperature:** +5 °C to +30 °C
- **Adhesion to concrete:** Less than or equal to 0.25 MPA
- **Adhesion to polystyrene foam:** Less than or equal to 0.08 MPA
- **Drying time:** Depends on layer thickness and ambient conditions, assumed to dry 10 mm per layer thickness per day
- **The product has:** Hygienic attestation
- **Application:** Adhesive mortar for polystyrene boards
- **Price is for one package**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**