

**Producent:**

BROS Sp. z o.o.  
biuro@bros.pl  
Poznań, ul. Karpia 24, 61-619, PL



5903973078883



**PL** Śnieżka Emalia do PCV olejno-ftalowa Supermal 0,75 L biała  
**DE** Śnieżka Emalia für PCV Öl-Phthalsäure Supermal 0,75 L weiß  
**CS** Śnieżka Emalia pro PCV olej ftalový Supermal 0,75 l bílý  
**SK** Śnieżka Emalia pre PCV olej ftalový Supermal 0,75 l biely  
**LT** Śnieżka Emalia, skirting PCV alvyvai su ftaline alyva Supermal 0,75 L, balta  
**BG** Śnieżka Emalia за PCV масло-фталиново Supermal 0,75 L бяло

**LV** Śnieżka Emalia par PCV eļļa-ftalīns Supermal 0,75 L balta  
**HU** Śnieżka Emalia a PCV olaj-ftalín Supermal 0,75 L fehér  
**RO** Śnieżka Emalia pentru PCV ulei ftalic Supermal 0,75 L alb  
**ET** Śnieżka Emalia for PCV oil-phthalic Supermal 0,75 L valge  
**FI** Śnieżka Emalia PCV-öljylle - ftalaatti Supermal 0,75 L valkoinen

**[PL] informacje**

## Emalia do PCV olejno-ftalowa Supermal 0,75 L biały Śnieżka

**SUPERMAL® Emalia do PCV** to specjalistyczna farba do malowania twardego PCV, drewna, materiałów drewnopochodnych i metalu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. **Wodoodporna, odporna na zabrudzenia, zarysowania, promienie UV oraz detergenty.** Dzięki Anti-blocking system zapobiega sklejaniu się pomalowanych elementów, a jej szybko schnąca i bezpodkładowa formuła ułatwia aplikację.

### Zalety:

- Anti-blocking system:** Zapobiega sklejaniu się powierzchni.
- Aqua Blocker:** Wodoodporność.
- Odporna na UV, zarysowania i detergenty.**
- Szybko schnąca i bezpodkładowa.**
- Wszelkierne zastosowanie na PCV, drewnie i metalu.**

**Przygotowanie podłoża:**

- Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych i żywicznych plam.
- Miejsca zażywczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną.
- Malowanie podłoża z twardego PCV – należy zwrócić uwagę aby były czyste i odtłuszczone – malujemy emalią bez gruntowania.
- Miejsca zażywczone podłoża drewnianych lub inne zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną.
- Nowe podłoża drewniane zaleca się pomalować impregnatem bezbarwnym ŚNIEŻKA DREWKORN EXTRA w celu ich lepszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
- Części metalowe zagruntować szybko schnącą farbą antykorozyjną Śnieżka UREKOR S.
- S tarc powłoki farb ,źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli mocno trzymają, przeszlifować- zmatowić papierem ściernym i odpylić.

**Przygotowanie wyrobu:**

- Przed użyciem emalię starannie wymieszać emalię wymieszać.
- W razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej – nadmierne rozcieńczenie pogarsza jakość powłoki malarskiej.

**Malowanie:**

- Malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10C i wilgotności powietrza poniżej 80%., płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk.
- Kolejne warstwy nanosić po około 5 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia) całkowite utwardzenie się powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz.

**[EN] informations**

## Emalia do PCV Supermal 0,75 L white Śnieżka

**SUPERMAL® Emalia do PCV** is a specialist paint for painting hard PVC, wood, wood-based materials and metal, both inside and outside. **Waterproof, resistant to dirt, scratches, UV rays and detergents.** Thanks to its anti-blocking system, it prevents the painted parts from sticking together, and its fast-drying and primer-free formula makes application easy.

### Advantages:

- Anti-blocking system:** Prevents surfaces from sticking together.
- Aqua blocker:** Water-repellent.
- Resistant to UV, scratches and detergents.**
- Quick-drying and primer-free.**
- Versatile application on PVC, wood and metal.**

**Substrate preparation:**

- The substrate to be painted should be durable, dry, clean, dust-free, free from greasy and resinous stains.
- Wash resinous and greasy areas with extraction benzine.
- Paint hard PVC substrates - ensure they are clean and degreased - using enamel without primer.
- Wash contaminated or greasy wooden substrates with extraction spirit.
- It is recommended to paint new wooden substrates with the colourless ŚNIEŻKA DREWKORN EXTRA impregnate for better protection against external influences.
- Prime metal parts with the fast drying anti-corrosive paint Śnieżka UREKOR S.
- Solid layers of paint, badly adhering to the substrate, remove, if firmly adhering, grind - matt with sandpaper and dust off.

**Preparation of the product:**

- S tir the enamel thoroughly before use.

- Dilute to working viscosity if necessary - excessive dilution compromises the quality of the paint film.

**Painting:**

- Paint at substrate and ambient temperatures above +10C and humidity below 80%., with a flat soft bristle brush, sponge (flock) roller or by spraying.
- Apply the following coats after approx. 5 h (low temperature and high humidity prolongs the drying time). In room conditions complete hardening of the coating is achieved after 24 h.
- Wash the painting tools in water after use.
- Ventilate the enclosed room during and after painting work until the smell disappears.

Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Pomieszczenie zamknięte w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć do zaniku zapachu.

## Parametry:

**Marka:** Śnieżka

**Typ:** Emalia

**Kolor:** Biały

**Wykończenie:** Satynowy połysk

**Pojemność:** 0,75 l

**Czas schnięcia:** 16 h

**Pojemność:** 0,75 L

**Wydajność z opakowania:** 12 m2

**Sposób aplikacji:** Wałek, Pędzel, Natrysk

**Wydajność:** 16 m2/L

**Ilość warstw:** 2

**Produkt posiada wgniecenia w puszcze!!**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

 DomoDomo

## Parameters:

**Brand:** Sniezka

**Type:** Enamel

**Colour:** White

**Finish:** Satin sheen

**Capacity:** 0.75 l

**Drying time:** 16 h

**Capacity:** 0.75 L

**Capacity per pack:** 12 m2

**Application method:** Roller, Brush, Spray.

**Spreading rate:** 16 m2/L

**Number of coats:** 2

**Product has indentations in the tin!!!**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**