

PORTAX naświetlacz roboczy na statywie, 30W, 2400lm, IP65, 4000K

Marka: ADVITI | Symbol: AD-NR-6590L4 | Ean: 5908254846267

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz roboczy PORTAX na statywie to niezawodne wsparcie podczas różnorodnych zadań. Przeznaczony jest do oświetlenia prac zarówno na zewnątrz, np. na kempingu, jak i wewnątrz, w domu, piwnicy czy warsztacie.

Wyposażony w energooszczędne diody LED (30W) o strumieniu świetlnym 2400lm, emitujące światło o neutralnej, przyjemnej barwie 4000K. Naświetlacz gwarantuje efektywne oświetlenie, niezależnie od warunków otoczenia.

Wysoki stopień ochrony IP65 sprawia, że naświetlacz odporny jest na pył i zachłapania. Sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego na uszkodzenia aluminium. Klosz wykonany jest z przezroczystego szkła.

Urządzenie wyposażone jest w solidny antypoślizgowy uchwyt do przenoszenia oraz obrotową, regulowaną podstawkę, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad kierunkiem światła. Zarówno regulacja pozioma (360°), jak i pionowa (góra-dół) umożliwiają optymalne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Antypoślizgowa nakładka na ręczce gwarantuje pewne utrzymanie urządzenia.

Długi przewód pozwala na swobodne przenoszenie naświetlacza w obrębie 3 metrów od źródła zasilania sieciowego.

Wymiary wynoszą 160x208x180 mm. Obudowa w kolorze czarno-żółtym.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	30
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	2400
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Szkło przezroczyste
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	AC
Z przewodem połączeniowym i wtyczką:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	3
Szerokość [mm]:	160
Wysokość/głębokość [mm]:	208
Długość [mm]:	180

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:50:35	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:00:56	Pobierz plik

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Instrukcja obsługi	SL	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	PL, EN, DE, FR, RU	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	ME	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	30
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	2400
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65

Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Szkło przezroczyste
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	AC
Z przewodem połączeniowym i wtyczką:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	3
Szerokość [mm]:	160
Wysokość/głębokość [mm]:	208
Długość [mm]:	180



