



#### Producent:

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.  
marketing@sniezka.com  
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973104544



**PL** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 27kg  
**DE** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish fertig gemischte Glätte 27kg  
**CS** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová dokončovací hladká směs 27 kg  
**SK** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová hladká zmes na konečnú úpravu 27 kg  
**LT** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish paruoštas apdailos lygumo mišinys 27 kg  
**BG** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish готова смес за довършителни работи гладкост 27kg

**LV** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gatavs maisījums apdares gludināšanai 27kg  
**HU** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish készre kevert befejező simaság 27kg  
**RO** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish netezime de finisare gata amestecată 27kg  
**ET** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish viimistlusvalmis siledus 27kg  
**FI** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish valmiiksi sekoitettu pintakäsittelyn sileys 27kg

#### [PL] informacje

## Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 27kg

**ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ 27 kg to gotowa do użycia, wysokiej jakości gładź szpachlowa przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.** Idealnie nadaje się do prac wykończeniowych zarówno metodą ręczną, jak i maszynową.

**Produkt zachowuje stałą konsystencję przez cały czas użytkowania, co zapewnia komfort pracy i możliwość wykorzystania masy przez dłuższy okres.** Nieużyta część, po szczelnym zamknięciu opakowania, zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Po wyschnięciu gładź bardzo łatwo się szlifuje, pozostawiając śnieżnobiałą, idealnie gładką powierzchnię gotową do malowania.

## Zalety:

- Gotowa do użycia – bez rozrabiania
- Do aplikacji ręcznej i maszynowej
- Stała konsystencja podczas pracy
- Bardzo łatwe szlifowanie
- Śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
- Wysoka wytrzymałość po wyschnięciu
- Możliwość ponownego użycia po szczelnym zamknięciu
- Idealna do finalnego wygładzania ścian i sufitów

## Parametry:

- Producent:** Acryl-Putz
- Model:** FS 20 Finisz
- Rodzaj:** gładź szpachlowa wykończeniowa
- Postać:** gotowa masa
- Waga:** 27 kg
- Zastosowanie:** do wewnątrz pomieszczeń
- Podłoża:** betonowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe
- Zużycie:** ok. 1 kg/m<sup>2</sup> przy warstwie 1 mm
- Metoda aplikacji:** ręczna i maszynowa

#### [EN] informations

## Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz ready finish smooth finish 27kg

**ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISH 27 kg is a ready-to-use, high quality smooth finish intended for final smoothing of walls and ceilings indoors.** It is ideally suited for finishing work using both manual and machine methods.

**The product retains a constant consistency throughout use, which ensures comfortable working and the ability to use the compound for a longer period of time.** The unused part, once the package is tightly closed, retains its usefulness for further use.

Once dry, the smooth is very easy to sand, leaving a snow-white, perfectly smooth surface ready for painting.

## Advantages:

- Ready-to-use - no mixing up
- For manual and machine application
- Consistent consistency when working
- Very easy to sand
- Snow-white, perfectly smooth surface
- High durability when dry
- Can be reused after sealing
- Ideal for final smoothing of walls and ceilings

## Parameters:

- Manufacturer:** Acryl-Putz
- Model:** FS 20 Finish
- Type:** finishing smoothing filler
- Form:** ready-mix
- Weight:** 27 kg
- Application:** for interior use

**Substrates:** concrete, cement-lime, gypsum plaster, plasterboard

- Consumption:** approx. 1 kg/m<sup>2</sup> at 1 mm thickness
- Application method:** manual and by machine

## Composition:

# Skład:

- Dyspersja polimerowa
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające przyczepność i urabialność
- Środki modyfikujące właściwości aplikacyjne

# Środki ostrożności:

- Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Nakładać na suche, czyste i stabilne podłoża
- Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C
- Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

 DomoDomo

- Polymer dispersion
- Mineral fillers
- Additives for improving adhesion and workability
- Agents modifying the application properties

# Precautions:

- Use only indoors
- Apply on dry, clean and stable substrates
- Do not apply at temperatures below +5°C
- Use dust mask and protective goggles when sanding
- Protect from frost
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.